



Mástil Neumático

Estos Mástiles Telescópicos pueden usarse durante largos períodos de tiempo gracias al sistema de bloqueo en cada collar de cada tramo. El Mástil conserva su altura incluso sin presión de aire en el interior. Todos los modelos pueden cargar desde 25 hasta 270 kg y son ideales para elevar diversas antenas. Incluyen una serie de collares con bloqueo manual y conector hembra para eje diámetro 24mm.

Mástil steady Collares de bloqueo	Ø (mm)	N° Tramos	Altura cerrado (mm)	Altura abierto (mm)	Max. Carga en punta (kg)	Mástiles sin collares de bloqueo
CH.6516.N	152	5	3.068	11.949	100	CH.3516.N
CH.6517.N	152	5	3.418	13.049	100	CH.3517.N
CH.6518.N	152	5	3.748	15.016	80	CH.3518.N
CH.6519.N	152	5	4.193	17.061	70	CH.3519.N
CX.6616.N	200	6	2.754	12.074	130	CX.3616.N
CX.6618.N	200	6	3.324	15.074	120	CX.3618.N
CX.6620.N	200	6	4.209	20.074	80	CX.3620.N
CX.6716.N	200	7	2.530	12.080	130	CX.3716.N
CX.6718.N	200	7	3.045	15.080	120	CX.3718.N
CX.6720.N	200	7	3.805	20.080	80	CX.3720.N
CG.6501.N	250	5	2.284	8.000	270	CG.3501.N
CG.6601.N	250	6	2.522	10.300	220	CG.3601.N
CG.6703.N	250	7	3.090	15.000	150	CG.3703.N
CG.6720.N	250	7	3.890	20.000	110	CG.3520.N

