



## Rectificador -48V

### Especificaciones

- Apto para montar en rack 19" con plataforma de distribución de energía integrada y controlador digital de SNMP
- 90 - 250 VAC de entrada, factor corrector de potencia
- 3 puertos de alimentación rectificadores modulares -48V aceptan 600W
- 33A, 1800W máximo total capacidad de salida
- Temperatura de salida compensada para cargar la batería
- 4 DC seccionador capacidad de distribución, con alarma se dispara el disyuntor
- Maestro de desconexión del interruptor de 2 bancos de baterías, con interruptores de alarma
- Desconexión por bajo voltaje incorporado
- Configura fácilmente para cumplir con requerimientos eléctricos del sitio



## Grupo Electrónico

### Especificaciones

- Grupo Electrónico SUPER SILENT
- Frecuencia: 50 Hz
- Ideal para utilización en obra, medio urbano y comercio móvil
- Potencia W: 6000
- Potencia VA: 75
- Nivel Sonoro LWA: 86
- Nivel Sonoro dBA @ 7m: 62
- Dimensiones: (144 x 66 x 77) cm
- Peso: 319 Kg



## Compresor

### Especificaciones

- Conexión de Red 220V 1 Fase, 50 Hz
- Voltaje de Entrada 1,5 KVA
- Potencia de Entrada MAX: 2HP
- Peso 29 Kg
- Presión de Trabajo 8 BAR - 116 PSI
- Capacidad de Estanque 50 l
- Otros Ruido: 94 dB
- Flujo de Entrada: 222 l/m
- Flujo de Salida: 135 l/m



\* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.